

**Dobrý nápad
se nemění,
pouze
zdokonaluje.**



Kubota



**100%
japonská
kvalita**

BX

BX231

Vývojem řady BX otevřela firma KUBOTA pro své zákazníky zcela novou kategorii kompaktních traktorů. Kombinace výkonu a všestrannosti s ovladatelností a jednoduchou obsluhou žacích traktorů ve spojení s legendární spolehlivostí a životností výrobků firmy KUBOTA.

K.B.T. PROFTECH s.r.o.

www.kubota.cz

Technická data

Model		BX231
Motor		Kubota D902
Typ		kapalinou chlazený vznětový 3válec
Max. výkon motoru dle SAE	kW (HP)	18,5 (25,2)
Výkon motoru dle ECE-R24	kW	15,2
Zdvihový objem	cm ³	898
Objem palivové nádrže	l	25
Hnací ústrojí		
Převodovka		hydrostatická 2stupňová
Pohon kol		4 × 4 s možností odpojení pohonu přední nápravy
Brzdy		kotoučové brzdy v olejové lázni
Hnací hřídel		nezávislá hřídel s hydraulickou mokrou kotoučovou spojkou
Hnací hřídel (vzadu)		standard
Hnací hřídel (mezi nápravami)		standard
Hydraulický systém		
Výkon čerpadla	l/min	23,5
Zadní 3bodový závěs		Kat. I
Nosnost	kg	550
Řízení		hydrostatické servořízení
Rozměry pneumatik		
Vpředu (travní/šípové/průmyslové pneumatiky)		18 × 8,5 – 10/18 × 8,5 – 10/18 × 8,5 – 10
Vzadu (travní/šípové/průmyslové pneumatiky)		26 × 12 – 12/26 × 12 – 12/26 × 12 – 12
Jízdní rychlosti		
Při jmenovitých otáčkách motoru (vpřed)	km/h	0–15,0
Při použití travních pneu (vpřed)	km/h	0–10,0
Rozměry a hmotnost		
Délka se zadním 3bodovým závěsem	mm	2 554
Šířka (s travními pneu)	mm	1 145
Výška vč. ochranného rámu	mm	2 165
Rozvor	mm	1 400
Světlá výška (na přední nápravě)	mm	175
Rozchod kol vpředu	mm	910
Rozchod kol vzadu	mm	820
Vnější průměr otáčení	m	2,3
Pohotovostní hmotnost traktoru	kg	625

Technická data čelního nakladače

Model		LA243
Max. zved. výška (po otočný čep lopaty)	mm	1 810
Výsypná výška	mm	1 330
Max. výsypný úhel	stupňů	45
Hloubka zahlobení	mm	120
Celková výška v přepravní poloze	mm	990
Šířka lopaty	mm	1 219
Nosnost (500 mm dopředu, max. výška)	kg	235
Doba zdvihu do max. výšky bez zátěže	s	3,5
Jmenovitý průtok hydrauliky	l/min	14
Objem lopaty (po hranu)	m ³	0,14

Technická data mezinápravového žacího ústrojí

Model	RCK48–23BX	RCK54–23BX	RCK60B–23BX	
Typ	S bočním výhozem			
Počet nožů	3			
Montážní postup	systém rychlé montáže bez použití nářadí			
Šířka záběru při sečení	mm	1 224	1 372	1 524
Výška sečení	mm	25–102		
Nastavení výšky sečení	centrálně z místa řidiče			
Hmotnost	kg	80	95	115

Príslušenství Kubota:

kabina, čelní trojúhelníkový závěs, čelní vývodový hřídel, sněhová radlice, čelní zametací kartáč, sněhová fréza, čelní nakladač, sběrný koš na trávu.

Výrobce si vyhrazuje právo provést technické změny bez předchozího oznámení. Předkládaný prospekt slouží výhradně jako popis.

Razítko prodejce nebo servisního střediska

K.B.T. PROFTECH s.r.o.

Košťálkova 1527
266 01 Beroun
info@kubota.cz

www.kubota.cz