

**Komfort,
styl
a snadná
obsluha**



Kubota



**100%
japonská
kvalita**

**Mth
1 000**



Z

Z122R

Konečně Vám představujeme sekačku pro privátní používání, která kombinuje pohodlí, výkon a systém ovládání s nulovým poloměrem otáčení – Zero Turn.

K.B.T. PROFTECH s.r.o.

www.kubota.cz

Technická data

Model		Z122R
Motor		
Výrobce		Kawasaki
Typ		benzínový, vzduchem chlazený, V-Twin
Maximální výkon	kW	14,1
Objem motoru	cm ³	726
Objem palivové nádrže	l	12,2
Převodovka		
Typ		Independent T/M
Výrobce a model		Hydro Gear EZT® (ZT-2200)
Pohon		řemenový pohon
Ovládání pojezdu		2 ruční páčky s nastavením výšky a úhlu
Parkovací brzda		ruční páka / zubové zajištění
Pojezdová rychlost		
Vpřed	km/h	0–10,5
Vzad	km/h	0–6,4
Pneumatiky		
Přední		11×4 – 5 Slick
Zadní		18×7,5 – 10 Turf
Sečení		
Šířka sečení	mm	1 070
Výhoz		boční (mulčovací sada na objednávku)
Rozsah výšky sečení	mm	38–108
Počet / navýšení rozsahu sečení	x/mm	6/0,25
Výška skeletu sečení	mm	114
Tloušťka skeletu sečení	mm	3
Skelet sečení		ocelový svařenec
Umístění žacího ústrojí		mezinápravové (středové)
Způsob montáže		2 ramena, čelní středový úchyt
Nastavení výšky sečení		otočným systémem
Systém zdvihu sečení		mechanický nožní pedál
Pohon sečení		řemenem
Počet nožů	ks	2
Připojení vody na čištění	ks	1
Ostatní		
Ukazatel stavu paliva		průhledový ukazatel
Sedačka		18" Deluxe High Back Seat
ROPS		standard ISO21299
Spojka pohonu sečení		elektrická
Držák na nápoje		standardně
Počítadlo MTh		standardně
Rozměry		
Délka	mm	1 890
Šířka (bez výhozu trávy)	mm	1 075
Výška	mm	1 650
Rozvor	mm	1 235
Hmotnost	kg	282

Výrobce si vyhrazuje právo provést technické změny bez předchozího oznámení. Předkládaný prospekt slouží výhradně jako popis.

K.B.T. PROFTECH s.r.o.

Košťálkova 1527
266 01 Beroun
info@kubota.cz
www.kubota.cz

08/2022

Razítko prodejce nebo servisního střediska