

Technická data

Model	F-251	
Motor	D1105	
Maximální výkon motoru dle SAE	KW (PS)	18,5 (24,5)
Typ	vertikální, kapalinou chlazený 4tákní diesel, nepřímé vstřikování paliva	
Počet válců motoru	3	
Objem motoru	cm ³	1 123
Maximální otáčka	ot/min	3 100–3 200
Objem palivové nádrže	l	61
Pojezd		
Pneumatiky – čelní	24 × 12–12 (4PR) turf	
Pneumatiky – zadní	18 × 9,5–8 (6PR) turf	
Pojezdová rychlost – vpřed pomalá	km/h	0–9
Pojezdová rychlost – vpřed rychlá	km/h	0–20
Pojezdová rychlost – zpět pomalá	km/h	0–4,8
Pojezdová rychlost – vzad rychlá	km/h	0–11
Řízení	silové, hydrostatické	
Převodovka	hlavní – 2stupňová hydrostatická převodovka, (2 vpřed/2 vzad)	
Brzdy	kotoučové brzdy v olejové lázni	
Min. poloměr otáčení	mm	750 (vnitřní poloměr přední nápravy)
Diferenciál – čelní	kuželové soukolí	
Diferenciál – zadní	kuželové soukolí	
4WD systém	automatická aktivace 4WD (Dual-acting)	
PTO		
Čelní	ot/min	2 545 (1 rychlost)
Ovládání	zapínání PTO pákou, vývodový hřídel Kubota – 10 drážek	
Typ spojky	vícelamelová spojka v olejové lázni	
Brzda PTO	kotoučová v olejové lázni	
Rozměry		
Celková délka bez žacího ústrojí	mm	2 450
Celková šířka bez žacího ústrojí	mm	1 370
Celková výška – sklopený ROPS	mm	1 350
Celková výška – s ROPS	mm	1 985
Rozvor	mm	1 300
Min. světlá výška	mm	185
Stopa pneu – čelní	mm	1 063
Stopa pneu – zadní	mm	1 020
Hmotnost bez paliva a sečení	kg	741

Sečení

Model	RCK60 F251EU	RCK60R F251EU
Počet nožů	3	
Záběr sečení	mm (inch)	1 520 (60)
Typ výhozu trávy	boční výhoz	zadní výhoz
Výška sečení	mm (inch)	25–129 (1–5)
Pohon sečení	kloubovým hřídelem	
Způsob montáže	2bodový závěs	
Typ skeletu sečení	tovární svařený skelet sečení	

Výrobce si vyhrazuje právo provést technické změny bez předchozího oznámení. Předkládaná tiskovina slouží výhradně jako popis.

K.B.T. PROFTECH s.r.o.

Košťálkova 1527
266 01 Beroun
info@kubota.cz
www.kubota.cz

08/2021

Razítko prodejce nebo servisního střediska



Kubota

To nejlepší
pro vaše
profesionální
sečení



Made in
Japan



F

F-251

Rychlost a kvalita profesionálního sečení. To vše jsou výhody sekaček řady F.

K.B.T. PROFTECH s.r.o.

www.kubota.cz

Záruka zvládnutí jakéhokoliv úkolu

Pokud hledáte čelní sekačku, která provádí sečení rychle a kvalitně, je Kubota F-251 ideální volbou. Tento stroj nabízí nepřekonatelný plošný výkon i vysoce kvalitní sečení a mulčování. Výsledkem je vynikající poměr výkonu k ceně.

Snadná údržba

Kryt motoru může být maximálně otevřen a tím usnadnit pravidelnou denní údržbu.

Velmi čitelné

Bílé pozadí přístrojové desky zaručuje přečtení údajů za všech světelných podmínek.

Excelentní svícení

Uvidíte a budete viděni. Je to klíčový bezpečnostní prvek.

Bezpečná přeprava

Sekačka má úchytné body vpředu i vzadu, což usnadňuje přepravu na pracoviště.

Snadná výměna nožů

Žací ústrojí je možné sklopit do úhlu 90°, což usnadňuje výměnu nožů a pravidelný servis.

Odolné pneumatiky

Žací ústrojí je vybaveno celogumovými pneumatikami, které jsou odolné proti defektu a jsou bezúdržbové.



Výkonný motor

Vznětové motory Kubota splňují nejnovější normu Stage V platnou v EU. Poskytují dostatečných 25 HP pro zajištění sečení v jakýchkoliv podmínkách.



Spolehlivá převodovka

Dvoustupňová hydrostatická převodovka HST je velmi účinná a je ovládána jedním kolébkovým pedálem. F251 4WD je vybavena automatickým přiřazením pohonu 4x4. V případě opravdu těžkých podmínek je možnost aktivace 4x4 stále.



Ergonomická platforma obsluhy

Pohodlná a ergonomická platforma obsluhy zaručuje umístění všech důležitých v dosahu obsluhy. Nastavitelný volant umožňuje snadné nastupování a vystupování operátora. Přehledná přístrojová deska doplňuje výhody stroje.



Perfektní víceúčelový stroj

F-251 nabízí nosnost na předních ramenu až 260 kg. V kombinaci s 2 540 ot/min PTO dává možnost kvalitního rotačního, nebo cepového sečení a možnost čelního zametacího kartáče.



Vylepšená kvalita mulčování

Upravené žací ústrojí zvyšuje žací výkon a snižuje zátěž stroje. Nové tvary skeletu sečení zlepšují mulčování.

Model	Motor	Výkon (SAE J1995) HP	Převodovka	Sečení	Typ	Mulčovací sada
F-251	D1105	25	HST 4WD	RCK60 nebo – RCK60R	Boční nebo zadní výhoz	Ano – na objednání