

Technická data

Model	L2-452 HDC	L2-552 HDC	L2-622 HDC	L2-452 DC	L2-522 DC	L2-522 DW	L2-522 DWN
	Originální klimatizovaná kabina Kubota				ROPS	Kab. Naglak	
Motor	kapalinou chlazený 4taktní diesel, Common rail systém, DPF filtr, EGR ventil						
Model	V2403-CR-E5-GE4	V2403-CR-TE5-GE4	V2403-CR-TE5-GE5	V2403-CR-E5-GE2	V2403-CR-TE5-GE2	V2403-CR-TE5-GE1	V2403-CR-TE5-GE1
Typ	kapalinou chlazený 4taktní diesel, Common rail systém, DPF filtr, EGR ventil						
Emisní norma	Stage V						
Počet válců motoru	4						
Výkon motoru dle ECE R120	33,0/44,9	40,1/54,5	45,1/61,3	33,0/44,9	37,4/50,8	37,4/50,8	
Objem motoru	2 434						
Max. kroutící moment	148,9	185,3	198,5	143,4	166,7	166,7	
Jmenovité otáčky	2 600			2 700		2 600	
Objem palivové nádrže	51			50			
Pojezd							
Převodovka	3stupňová HST, Hi-Lo systém (3×2)			mechanická synchronizovaná převodovka, 16V/16 Z			
Standardní pneu – přední	8–16	9.5–16		8–16	9.5–16		
Standardní pneu – zadní	13.6–24	13.6–28		13.6–24	13.6–28		
Spojka	–			jednočinná suchá spojka			
Řízení	hydraulický posilovač řízení						
Brzdový systém	kotoučové brzdy v olejové lázni						
Minimální poloměr otáčení (s brzdou)	2,7	3,2		2,7	3,2		
PTO							
Zadní PTO	SAE 1–3/8", 6 drážek						
Otáčky PTO/otáčky motoru	540/2 480	540/2 590	540/2 400	540/2 550–750/2 550			
Hydraulika							
Výkon hydraulického čerpadla	37,0	35,6		37,0	35,6		
Zadní 3bodový závěs	SAE Kat. I						
Hydraulický systém	kontrola pozice						
Max. zdvih – v místě zdvihu	1 750						
Max. zdvih – 609,6 mm za bodem zdvihu	1 250	1 350		1 250	1 350		
Měrný tlak	18,6 (190)						
Rozměry							
Délka (bez TBZ)	3 170	3 245		3 170	3 245		
Minimální šířka (nejužší pneumatiky)	1 560			1 470			
Výška	2 330	2 375		2 330	2 375	2 550	2 375
Rozvor	1 895	1 915		1 895	1 915		
Minimální světlá výška	360	400		360	400		
Rozchod – vpředu	1 145	1 135		1 145	1 135		
Rozchod – vzadu	1 240 1 310 1 410	1 225 1 325		1 240 1 310 1 410	1 255 1 255	1 125 1 225 1 325	
Hmotnost	1 895	2 080		1 860	2 045	1 820	2 020

Výrobce si vyhrazuje právo provést technické změny bez předchozího oznámení. Předkládaná tiskovina slouží výhradně jako popis.

K.B.T. PROFTECH s.r.o.

Košťálkova 1527
266 01 Beroun
info@kubota.cz
www.kubota.cz

08/2021

Razítko prodejce nebo servisního střediska



Kubota

Řada L2:
Více pohodlí,
všestrannosti
a efektivity



L2

L2-452 / L2-522 / L2-552 / L2-622

Dvě varianty výtečných převodovek Kubota, výkonné a odolné motory Kubota, špičková klimatizovaná kabina i šetrnost k životnímu prostředí – to je řada L2.

K.B.T. PROFTECH s.r.o.

www.kubota.cz

Ideální kompaktní traktor pro profesionály

Nová řada L2 od Kuboty kombinuje vynikající funkce s vysokou úrovní pohodlí a efektivity. Díky tomu jsou tyto kompaktní traktory ideálními stroji pro náročné profesionály. Ať už máte jakékoli požadavky, řada L2 nabízí nejlepší řešení pro splnění úkolů. Můžete volit mezi třemi různými výkony motoru, pět modelů má originální klimatizovanou kabinu Kubota, jeden model kabinu Naglak a jeden pouze provedení ROPS. Převodovka je buď mechanická, nebo hydrostatická.

Přidaná hodnota

Nová řada L2 má standardně dvě paměti otáček motoru a modely HST tempomatem. Novinkou je rovněž ochrana proti krádeži kódem. Pro vás to znamená nejen větší pohodlí, ale také větší efektivitu a bezpečnost.

Vnější ovládání zadního 3bodového závěsu

Velké plus, pokud jde o pohodlí při provozu. Pokud potřebujete často agregovat, nebo demontovat zadní příslušenství, oceníte u modelů s kabinou vnější mechanické ovládání zadního TBZ.

Optimální otáčky vývodového hřídele

K dispozici jsou dvě varianty otáček zadního PTO, které pokryjí širokou škálu příslušenství: 540 otáček vývodového hřídele a 540E pro ještě úspornější využití nářadí.

Vše v dohledu

LED pracovní světla namontovaná na kabině efektivně osvětlují váš pracovní prostor – mění noc v pracovní den.

Jednoduchá údržba

Kubota řady L2 má jednoduchý kryt motoru, který lze plně otevřít a tak zajistit snadný přístup do motorového prostoru. To poskytuje dostupnost všech důležitých servisních bodů, jako je vzduchový filtr, chladič atd.

Těsné a plynulé řízení

Přední náprava s úhlovým převodem a integrovaným posilovačem řízení zaručují vynikající manévrovatelnost, vysokou úroveň komfortu a dlouhou životnost.

Vynikající výkon

Nové stroje řady L2 jsou vybaveny výkonným hydraulickým čerpadlem s využitelným pracovním průtokem oleje 37 l/min a standardně dva zadní přídavné hydraulické okruhy. Zdvihový výkon zadního TBZ 1 750 kg je nejvíc v dané kategorii.



Čistý výkon

4válcové vznětové motory Kubota jsou k dispozici s výkony od 45 do 61 koní. Jsou vybaveny vstřikovacím systémem Common-rail, recirkulací výfukových plynů EGR a filtrem pevných částic DPF, a splňují přísnou emisní normu EU Stage V. A co víc, filtr pevných částic má servisní interval pouze každých 6 000 hodin – nejdelší interval ve své třídě.



Plynulé směny za všech okolností

S novými traktory řady L2 si můžete vybrat mezi dvěma osvědčenými převodovkami Kubota: třístupňovou hydrostatickou převodovkou HST s funkcí Hi-Lo, nebo synchronizovanou mechanickou převodovkou FST 16/16 a reverzací. Obě převodovky zaujmou svou vysokou kvalitou a lehkostí provozu.



Opravdu pohodlná kabina

Když si vyberete model s originální kabinou, můžete si vychutnat řadu prémiových funkcí. Patří mezi ně automatická klimatizace, nová velká sluneční clona a dvě nabíjecí zásuvky USB. Určitě vás uspokojí dostatek prostoru, vzduchově odpružená sedačka, ergonomicky umístěné ovládací prvky a dobrý výhled všemi směry.



ROPS nebo kabina Naglak (pouze L2-522 D)

Neomezený výhled a snadná montáž a demontáž příslušenství, nebo pohodlné pracovní podmínky bez ohledu na počasí. Konečné rozhodnutí o vzhledu a výbavě je pouze na vás, zda kabina, nebo sklopný bezpečnostní rám ROPS.

Všestranný čelní nakladač

Pokud chcete z traktorů řady L2 získat ještě více, čelní nakladače Kubota LA jsou přesně to, co potřebujete. Nakladače mají maximální nosnost až 1 400 kg a jsou k dispozici pro modely L2-452 (LA 805), L2-522, L2-552 a L2-622 (LA 1055).



Model	Motor	Výkon (ECE R120) HP	Přenos	Struktura
L2-452	V2403-CR-E5	44,9	mechanická synchronizovaná převodovka 16V/16Z	kabina Kubota
L2-522	V2403-CR-TE5	50,8	mechanická synchronizovaná převodovka 16V/16Z	ROPS/kabina Naglak
L2-552	V2403-CR-TE5	54,5	3stupňové HST s funkcí Hi-Lo	kabina Kubota
L2-622	V2403-CR-TE5	61,3	3stupňové HST s funkcí Hi-Lo	kabina Kubota